

**NOOTEBOOM**  
SPECIAL TRAILERS SINCE 1881

Gets you there.

# TELETRAILER® OVB VLAKKE UITSCHUIFBARE TRAILERS



# INNOVATION THAT GETS YOU THERE

Natuurlijk, alle technologiemerken moeten innoveren. Maar wij vernieuwen niet om het vernieuwen. Wij vernieuwen om tot grensverleggende ontwikkelingen te komen. Ontwikkelingen die onze trailers de beste in de markt maken. Daarom hebben onze trailers de meeste mogelijkheden, de grootste wendbaarheid, de laagst mogelijke kosten en de allerhoogste betrouwbaarheid. Wij vinden dat onze klanten én de klanten van onze klanten het verdienen dat hun uitzonderlijke transporten zorgeloos en succesvol verlopen. Elke dag weer.

Nootboom. Gets you there.



NOOTEBOOM



## Voordelen van de Teletrailer

Met de Teletrailer van Nootboom kan elke zelfdragende lange lading, van beton- en staalconstructies tot rotorbladen, met de grootste efficiëntie en tegen zo laag mogelijke transportkosten worden vervoerd.

De uitschuifbare opleggers onderscheiden zich door een vlakke laadvloer en hydraulisch gedwongen molenbesturing. De molenbesturing met zeer grote stuurhoek maakt de Nootboom Teletrailer ongekend wendbaar. Bovendien zorgt deze hydraulische besturing van de Teletrailer tegelijkertijd voor zeer lage onderhoudskosten en bandenslijtage.

Nootboom levert een breed assortiment van Teletrailers in diverse uitvoeringen:

- 2 tot 6 assen
- Hydraulisch gedwongen gestuurde assen
- Nuttig laadvermogen tot circa 120 ton
- Luchtvering of hydropneumatische vering
- Laadvloer vast, enkel, dubbel, driedubbel of viervoudig uitschuifbaar
- Vlakke laadvloer of met een zwanenhals



- ① Zwanenhals Telestep
- ② Uitschuifbare laadvloer (tot 56 m)
- ③ TÜV-gecertificeerde bindringen (LC 8.000 daN)
- ④ Hella Easycon verlichting
- ⑤ Duurzame conservering waarbij chassis volledig is verzinkt
- ⑥ Centrale bedieningsunit
- ⑦ Hydraulisch gedwongen molenbesturing

# OVB Vlakke uitschuifbare oplegger





## Teletrailer



	Snelheid	Max. koppeldruk	Asdruk	Totaal (GVW*)	Lengte min./max.
<b>OVB-45-03</b>	80 km/u	18.0	9.0	45.0	13.5/29.0 m
<b>OVB-48-03</b>	80 km/u	18.0	10.0	48.0	13.5/36.0 m
<b>OVB-55-03</b>	80 km/u	25.0	10.0	55.0	13.5/44.0 m



	Snelheid	Max. koppeldruk	Asdruk	Totaal (GVW*)	Lengte min./max.
<b>OVB-65-04</b>	80 km/u	25.0	10.0	65.0	13.5/44.0 m
<b>OVB-73-04</b>	80 km/u	25.0	12.0	73.0	13.5/44.0 m



	Snelheid	Max. koppeldruk	Asdruk	Totaal (GVW*)	Lengte min./max.
<b>OVB-90-05</b>	80 km/u	30.0	12.0	90.0	13.5/36.0 m

## Telestep



	Snelheid	Max. koppeldruk	Asdruk	Totaal (GVW*)	Lengte min./max.
<b>OVB-55-03(Z)</b>	80 km/u	25.0	10.0	55.0	16.5/48.0 m



	Snelheid	Max. koppeldruk	Asdruk	Totaal (GVW*)	Lengte min./max.
<b>OVB-65-04(Z)</b>	80 km/u	25.0	10.0	65.0	16.5/55.5 m

\*GVW= Totaalgewicht oplegger (Leeggewicht hangt af van uitvoering)





## OVB TELETRAILER

Met de Nootboom OVB Teletrailer uitschuifbare vlakke opleggers kunnen alle lange zelfdragende ladingen uiterst efficiënt worden vervoerd. Dit betreft ladingen zoals staal- en betonconstructies. De hydraulische molenbesturing met zeer grote stuurhoek maakt de OVB TeletrailerS ongekend wendbaar. Deze besturing zorgt tegelijkertijd voor zeer lage onderhoudskosten en bandenslijtage..

## UITERST STERK

De hoge, centrale kokervormige ligger uit hoogwaardig staal maakt het chassis van de Nootboom OVB Teletrailer zeer sterk en torsiestijf bij een laag eigengewicht. In uitgeschoven, onbeladen toestand staat het centrale kokervormige chassis licht bol (getoogd), om doorbuiging van het laadvlak bij beladen te beperken. De afwerking en conservering zijn van een zeer hoog niveau, waarbij het chassis altijd volledig wordt verzinkt door deze te schooperen.

## UNIEKE BESTURING

De hydraulische molenbesturing van de Nootboom OVB Teletrailer is toonaangevend in de markt van vlakke uitschuifbare opleggers. Niet alleen de wendbaarheid, maar ook de nauwkeurigheid en ongevoeligheid voor slijtage maken het Nootboom stuursysteem uiterst betrouwbaar. Samen met de lange levensduur en hoge restwaarde zorgt dit voor lage Total Costs of Ownership..

## VOORDELEN

De OVB Teletrailer uitschuifbare dieplader is onder meer leverbaar met:

- 2 tot 6 assen
- Hydraulische molenbesturing
- Zwanenhals in 18t of 25t koppeldruk uitvoering
- Vaste of enkel/dubbel/driedubbel uitschuifbare laadvloer
- Luchtvering of hydropneumatische vering inclusief heffen/zakken
- Technische aslast van 9t/as, 10t/as of 12t/as bij 80 km/u
- SAF-assen of BPW-assen
- Trommelremmen of schijfremmen
- Banden 275/70R22.5 of 385/65R22.5
- Asafstand 1810mm
- Dwarsrijen rongkokers
- Twistlocks
- Keuze uit diverse kopschotten en opbergkisten

De OVB Teletrailer is standaard voorzien van onder andere TÜV-gecertificeerde bindogen en rongkokers





## OVB TELESTEP

De Nootboom OVB Telestep uitschuifbare opleggers zijn speciaal ontwikkeld voor het vervoer van extreem lange ladingen zoals rotorbladen, torenelementen en staalconstructies.

## LAGER MET ZWANENHALS

De OVB Telestep is uitgevoerd met een zwanenhals en kleinere banden, waardoor de laadvloerhoogte boven de wielen van circa 1,20m beduidend lager is dan de vlakke OVB Teletrailer. Nootboom heeft de OVB Telestep zodanig ontworpen, dat zelfs ladingen tot de toelaatbare koppeldruk direct achter de zwanenhals geplaatst kunnen worden in plaats van er bovenop.

## EXTREME LENGTE

De Nootboom OVB Telestep is verkrijgbaar met een drievoudig of viervoudig uitschuifbare laadvloer. Daarmee kan een uitgeschoven laadvloerlengte van maar liefst 55m bereikt worden. In uitgeschoven, onbeladen toestand staat het torsiestijve kokervormige chassis uit hoogwaardig staal licht bol (getoogd), om doorbuiging van het laadvlak bij beladen te beperken. Dat zorgt ervoor dat bij extreme lengte de doorbuiging beperkt blijft en voldoende bodemvrijheid over blijft. De hydraulische molenbesturing met zeer grote stuurhoek is speciaal afgestemd op de volledig uitgeschoven lengte. Het asdruk-aflaatsysteem en een extra steunpoot onder het laadvlak vergemakkelijken het in- en uitschuiven van deze extreem lange laadvloeren.



## VELE UITVOERINGEN

Naast de bestaande modellen levert Nootboom ook maatwerk met de OVB Telestep. Zo kunnen er meer of minder assen geleverd worden, maar ook meer of minder uitschuifbare laadvloeren. Ook kan de OVB Telestep als Ballasttrailer met een vaste laadvloer uitgevoerd worden. En altijd met een optimale besturing en hoge kwaliteit. De afwerking en conservering zijn van een zeer hoog niveau, waarbij het chassis altijd volledig wordt verzinkt door deze te schoorpen..

De OVB Telestep uitschuifbare oplegger is onder andere leverbaar met:

- 3 tot 5 assen
- Hydraulische molenbesturing
- Zwanenhals in 18t of 25t koppeldruk uitvoering
- Drievoudig uitschuifbare laadvloer tot 48m lengte
- Drievoudig uitschuifbare laadvloer tot 55m lengte
- Viervoudig uitschuifbare laadvloer tot 55 m lengte
- Luchtvering inclusief heffen/zakken
- Technische aslast van 10t/as bij 80 km/u
- SAF-assen of BPW-assen
- Banden 235/75R17.5 of 245/70R17.5
- Asafstand 1810 mm

De OVB Telestep is standaard voorzien van onder andere TÜV-gecertificeerde bindogen, rongkokers en hulpbesturing







### **KOPSHOT**

Er is een breed scala aan kopschotten beschikbaar voor het Teletrailerprogramma, in verschillende maten en uitvoeringen. Deze kopschotten kunnen eenvoudig worden gemonteerd of verwijderd wanneer dat nodig is voor een specifieke lading.



### **OPBERGBAK EN GEREEDSCHAPSKIST**

Om losse materialen en gereedschap veilig op te bergen is er een scala aan opbergvoorzieningen beschikbaar, variërend van een compacte, afsluitbare gereedschapskist of open opbergbak onder de laadvloer tot een grote afsluitbare gereedschapskist op de zwanenhals.



### **TÜV-GECEERTIFICEERDE BINDRINGEN**

Om de lading veilig vast te zetten zijn de opleggers uitgerust met gepatenteerde Nootboom 8-ton TÜV-gecertificeerde bindringen. Deze bindringen zijn verdeeld over de zijprofielen en laadvloer zodat de lading in alle richtingen goed vastgezet kan worden.



## VERING

De Teletrailers zijn uitgerust met een Wabco EBS-remsysteem, compleet met ALR, ABS en RSS. De opleggers kunnen worden voorzien van Weweler luchtvering of de unieke Nootboom hydraulische vering met een totale hoogteslag van 300 mm.



## BESTURING

De OVB vlakke opleggers zijn uitgerust met hydraulisch gestuurde assen en bieden meer transportefficiëntie, minder bandenslijtage en een uitstekende wendbaarheid.



## GETOOGDE LAADVLOER

Voor het complete OVB Teletrailer programma past Nootboom een uniek concept van getoogde chassisbalken toe, waarvoor een internationaal patent is verleend. Door deze speciale toogconstructie is de laadvloer in ingeschoven toestand geheel vlak. In onbeladen en uitgeschoven toestand staat het chassis licht bol (getoogd), om doorbuiging van het laadvlak bij beladen te beperken. Dit concept waarborgt tevens een probleemloos in- en uitschuiven van de laadvloer.











**HIGH QUALITY  
STANDARD**

## **COMPONENTEN VAN HOGE KWALITEIT**

Nooteboom doet nooit concessies aan de kwaliteit. Niet voor niets gebruiken we alleen maar materialen van topkwaliteit en gecertificeerde componenten van A-merken. Nooteboom trailers kennen de hoogste mate van betrouwbaarheid, tegen de gunstigste prijs-kwaliteitverhouding. Bovendien hebben voertuigen van Nooteboom een zeer hoge restwaarde.

## **CONSERVERING**

Na de constructiefase wordt het volledige chassis gestraald, geschoopeerd, en vervolgens wordt een flexibele primer in twee aparte lagen aangebracht en afgewerkt met een 2K top coat in een kleur naar keuze van de klant. Pas hierna worden de diverse componenten gemonteerd..

## **ONDERDELEN**

Nooteboom gebruikt al jaren louter originele onderdelen en houdt van elk voertuig een apart dossier bij. In ons distributiecentrum in Wijchen houden we meer dan 4.000 verschillende onderdelen op voorraad. Alle onderdelen zijn wereldwijd leverbaar; binnen Europa zelfs binnen 24 uur.

## **SERVICE**

Het professionele team van Nooteboom Trailer Service adviseert u graag over zaken als preventief onderhoud, onderhoudsintervallen en accessoires. Op die manier helpen we u om onverwachte en (zowel in geld als tijd) kostbare verstoringen en stilstand te voorkomen. Binnen Europa onderhouden we een dekkend netwerk van gespecialiseerde servicecentra, mobiel werkende service-eenheden en erkende servicepartners.



**Nooteboom Trailers B.V.**

Nieuweweg 190, 6603 BV Wijchen, The Netherlands  
Tel. +31 24 6488864, E-mail [info@nooteboom.com](mailto:info@nooteboom.com)  
[www.nooteboom.com](http://www.nooteboom.com)



Gets you there.

De brochure is met alle zorgvuldigheid opgesteld, maar mocht ondanks dit gegeven de inhoud onvolledig of onjuist zijn dan kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.